阀插头 VALVE PLUG

单端预铸线束
With open ended wires

B 型 Form
针距 :10mm Pin spacing

1 型号 Form No.

	910001	910021	910041	910061	910081
电压 Suppression	24V AC/DC 带LED	24V AC/DC 带LED 和抑制电路 LED and suppression	110V AC/DC 带LED 和抑制电路 LED and suppression	0-230V AC/DC 无电路 without electronics	24V AC/DC 带LED 和抑制电路 LED and suppression
电路图 Circuit diagram					
针脚排序 Contact layout					

2 电缆类型 Cable type

芯线直径 Wire 0.75mm²	黄 YE	灰 GY	黑 BK	黄 YE	灰 GY	黑 BK	黄 YE	灰 GY	黑 BK	黄 YE	灰 GY	黑 BK	黄 YE	灰 GY	黑 BK
	护套颜色 Jacket color														
PVC	016	216	616	016	216	616	016	216	616	016	216	616	016	216	616
PUR	026	226	626	026	226	626	026	226	626	026	226	626	026	226	626
PUR 高柔性 Highly flexible	036	236	636	036	236	636	036	236	636	036	236	636	036	236	636

3 电缆长度 Cable length

1.5m	0150
3.0m	0300
5.0m	0500
7.5m	0750
10.0m	1000

订货号 Part No.

可参考：1.0.1
Reference: 1.0.1

_ _ _ _ _ _	– _ _ _	– _ _ _ _
1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type	3 电缆长度 Cable length

备注 Notes

技术参数页面 Technical data in chapter：1.0.7　　配件页面 Accessories on page：1.2.46
不同的电缆长度可根据实际需要，在订货号的第三部分自行修改，电缆长度单位：cm