

阀插头 VALVE PLUG

双端预铸线束
Connection cable
电磁阀插头 -M12
Valve plug

C 型 Form
针距 :8mm Pin spacing

插针 Male
直出线 Straight



CI 型 Form
针距 :9.4mm Pin spacing
工业标准 Industrial standard

插针 Male
直出线 Straight



1	型号 Form	No. 941081	941041				
	电压 Suppression	M12, 3-pole, 24V AC/DC 带 LED 和抑制电路 LED and suppression	M12, 3-pole, 24V AC/DC 带 LED 和抑制电路 LED and suppression				
	电路图 Circuit diagram						
	针脚排序 Contact layout						
2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color					
	芯线直径 Wire 0.75mm ²	黄 YE	灰 GY	黑 BK	黄 YE	灰 GY	黑 BK
	PVC	016	216	616	016	216	616
	PUR	026	226	626	026	226	626
	PUR 高柔性 Highly flexible	036	236	636	036	236	636
3	电缆长度 Cable length						
	0.3m	0030					
	0.6m	0060					
	1.0m	0100					
	1.5m	0150					
	2.0m	0200					
	订货号 Part No.						
	可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1	— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —					
		1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type	3 电缆长度 Cable length			
	备注 Notes	技术参数页面 Technical data in chapter: 1.0.7 配件页面 Accessories on page: 1.2.46 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm					