

M12 分配器 M23 预铸线 ROUND PLUG CONNECTOR

预铸线 Pre-cast line
19-pole
8 端口 双通道
8-way for 2 signal per port

插孔 Female
直出 Straight



插孔 Female
90°



1	型号 Form	No.	923251	923351
----------	---------	-----	---------------	---------------

插孔 Female
直出 Straight

插针 Male
直出 Straight

插孔 Female
90°

插针 Male
直出 Straight



	型号 Form	No.	923252	923352
--	---------	-----	---------------	---------------

极数
Suppression

19-pole


19-pole

电路图
Circuit diagram

15	白 WH
7	灰 GY / 粉 PK
5	绿 GN
4	红 RD / 蓝 BU
4	黄 YE
16	白 WH / 绿 GN
8	灰 GY
3	棕 BN / 绿 GN
14	粉 PK
17	白 WH / 黄 YE
9	红 RD
2	黄 YE / 棕 BN
13	黑 BK
11	白 WH / 灰 GY
10	紫 VT
1	灰 GY / 棕 BN
18	棕 BN 0.75mm ² /1.0mm ²
19	蓝 BU 0.75mm ² /1.0mm ²
6	绿 GN/ 黄 YE 0.75mm ² /1.0mm ²
12	

针脚排序
Contact layout

插孔 Female



电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color		
-----------------	-------------------	--	--

线径 Wire	灰 GY		灰 GY
PUR 0.34 / 0.75mm ²	398		398
PUR 高柔性 Highly flexible 0.5/01.0mm ²	452		452

电缆长度 Cable length	
-------------------	--

5.0 m	0500
10.0 m	1000
15.0 m	1500

订货号 Part No.	
--------------	--

可参考: 1.0.1
Reference: 1.0.1

1 型号 Form
 2 电缆类型 Cable type
 3 电缆长度 Cable length

备注 Notes

技术参数页面 Technical data in chapter: 1.0.7 配件页面 Accessories on page: 4.2.18
不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm