

M23 伺服线束 SERVO APPLICATIONS

Siemens 标准
6FX5002 / 6 FX8002
系列动力控制电缆
Servo harnessing according



1 型号 Form No. 923609																													
极数 Suppression	6-pole																												
2 电缆类型 Cable type	<table border="1"> <thead> <tr> <th>芯数 pole x 标称截面 mm² Number of cores and mm² per conductor</th> <th>高柔性电缆 Highly flexible</th> <th>固定安装电缆 Fixed installation</th> <th>外径 O.D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(4x1.5)C</td> <td>901</td> <td>902</td> <td>9.7</td> </tr> <tr> <td>(4x2.5)C</td> <td>903</td> <td>904</td> <td>11.1</td> </tr> <tr> <td>(4x4.0)C</td> <td>905</td> <td>906</td> <td>12.9</td> </tr> <tr> <td>(4x1.5+(2x1.0))C</td> <td>911</td> <td>912</td> <td>11.1</td> </tr> <tr> <td>(4x2.5+(2x1.0))C</td> <td>913</td> <td>914</td> <td>13.6</td> </tr> <tr> <td>(4x4.0+(2x1.0))C</td> <td>915</td> <td>916</td> <td>14.2</td> </tr> </tbody> </table>	芯数 pole x 标称截面 mm ² Number of cores and mm ² per conductor	高柔性电缆 Highly flexible	固定安装电缆 Fixed installation	外径 O.D	(4x1.5)C	901	902	9.7	(4x2.5)C	903	904	11.1	(4x4.0)C	905	906	12.9	(4x1.5+(2x1.0))C	911	912	11.1	(4x2.5+(2x1.0))C	913	914	13.6	(4x4.0+(2x1.0))C	915	916	14.2
芯数 pole x 标称截面 mm ² Number of cores and mm ² per conductor	高柔性电缆 Highly flexible	固定安装电缆 Fixed installation	外径 O.D																										
(4x1.5)C	901	902	9.7																										
(4x2.5)C	903	904	11.1																										
(4x4.0)C	905	906	12.9																										
(4x1.5+(2x1.0))C	911	912	11.1																										
(4x2.5+(2x1.0))C	913	914	13.6																										
(4x4.0+(2x1.0))C	915	916	14.2																										
动力线缆技术参数 Power cable technical data 符合 UL AWM style 20235 CSA 温度范围 Temperature range 挠曲 Flexing : -40°C to +80°C 静态 Fixed installation : -50°C to +90°C 额定电压 Nominal voltage UL / CSA 1000V VDE 动力线 Supply cores : U ₀ / U 600 / 1000V 控制线 Control cores : U ₀ / U 300 / 500V 电缆结构 Design 镀锡铜丝编织屏蔽 Tinned copper screen braiding 橙色护套 Orange jacket (RAL 2003) 符合 In according with DESINA®																													
3 电缆长度 Cable length																													
1.5m	0150																												
3.0m	0300																												
5.0m	0500																												
7.5m	0750																												
10.0m	1000																												
订货号 Part No.																													
可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1	<div style="text-align: center;"> ----- ----- ----- ----- </div>																												
	1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type 3 电缆长度 Cable length																												
备注 Notes	电缆参数 Cable parameter: 1.0.7 配件及技术页面 Accessories and technical page: 5.6.5 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm																												