

Profibus
M12 单端预铸线束
With open ended wires M12
屏蔽 B-Coded
Shielded, B-coded



插针 Male
直出 Straight



插针 Male
90°



1	型号 Form	No.	914051	914081
	极数 Suppression		2-pole	2-pole
	电路图 Circuit diagram			
	针脚排序 Contact layout		<p>插针 Male</p>	
2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color		
	芯线 Wire 1x2xØ0.64mm		紫 VT	
	PVC 固定安装 Fixed installation		840	
	PUR 高柔性 Highly flexible		841	
3	电缆长度 Cable length			
	1.5m		0150	
	3.0m		0300	
	5.0m		0500	
	7.5m		0750	
	10.0m		1000	
	订货号 Part No.			
	可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1			
		1	型号 Form	2
		2	电缆类型 Cable type	3
		3	电缆长度 Cable length	
备注 Notes				
	电缆参数 Cable parameter: 1.0.7 配件页面 Accessories on page: 1.3.4 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm			

Profibus
M12 单端预铸线束
With open ended wires M12
屏蔽 B-Coded
Shielded, B-coded

插孔 Female
直出 Straight



插孔 Female
90°



1	型号 Form No.	914061	914071
	极数 Suppression	2-pole	2-pole
	电路图 Circuit diagram		
	针脚排序 Contact layout		
2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color	
	芯线 Wire 1x2xØ0.64mm	紫 VT	
	PVC 固定安装 Fixed installation	840	
	PUR 高柔性 Highly flexible	841	
3	电缆长度 Cable length		
	1.5m	0150	
	3.0m	0300	
	5.0m	0500	
	7.5m	0750	
	10.0m	1000	
	订货号 Part No.		
	可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1		
		1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type
			3 电缆长度 Cable length
	备注 Notes		

电缆参数 Cable parameter: 1.0.7 配件及技术页面 Accessories and technical page: 1.3.4
不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm

现场总线连接器