

现场总线连接器 PLUG CONNECTORS FOR FIELDBUS TECHNOLOGY

DeviceNet CANopen
M12 单端预铸线束
With open ended wires M12
屏蔽 Shielded





插针 Male
直出 Straight



插针 Male
90°



1	型号 Form	No.	913105	913125
	极数 Suppression		5-pole	5-pole
	电路图 Circuit diagram			
	针脚排序 Contact layout		插针 Male 	
2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color		
	DeviceNet 细缆 Cable Thin	灰 GY	紫 VT	
	固定安装 Fixed installation	805		
	固定安装 Fixed installation		807	
	拖链、抗扭 Highly flexible, Torsion		803	
3	电缆长度 Cable length			
	1.5m	0150		
	3.0m	0300		
	5.0m	0500		
	7.5m	0750		
	10.0m	1000		
	订货号 Part No.			
	可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1	_____ - _____ - _____		
	1	型号 Form	2	电缆类型 Cable type
			3	电缆长度 Cable length
	备注 Notes			
	电缆参数 Cable parameter: 1.0.7 配件及技术页面 Accessories and technical page: 1.3.13 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm			

现场总线连接器

现场总线连接器 PLUG CONNECTORS FOR FIELDBUS TECHNOLOGY

DeviceNet CANopen
M12 单端预铸线束
With open ended wires M12
屏蔽 Shielded



插孔 Female
直出 Straight



插孔 Female
90°



1	型号 Form	No.	913225	913251
	极数 Suppression		5-pole	5-pole
	电路图 Circuit diagram			
	针脚排序 Contact layout	<p>插孔 Female</p>		
2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color		
	DeviceNet 细缆 Cable Thin	灰 GY	紫 VT	
	固定安装 Fixed installation	805		
	固定安装 Fixed installation		807	
	拖链、抗扭 Highly flexible, Torsion		803	
3	电缆长度 Cable length			
	1.5m	0150		
	3.0m	0300		
	5.0m	0500		
	7.5m	0750		
	10.0m	1000		
	订货号 Part No.			
	可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1			
		1	2	3
		型号 Form	电缆类型 Cable type	电缆长度 Cable length
	备注 Notes	电缆参数 Cable parameter: 1.0.7 配件页面 Accessories on page: 1.3.13 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm		

现场总线连接器