



EtherCAT
 CAT.5e
 M8 单端预铸线束
 With open ended wires
 屏蔽 Shielded

插针 Male
 直出 Straight



插针 Male
 90°



1	型号 Form No.	989701	989721
	极数 Suppression	4-pole	4-pole
	电路图 Circuit diagram		
	针脚排序 Contact layout		
2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color	
	CAT 5e.	绿 GN	蓝 BU
	移动安装 Flexible installation PVC	795	791
	拖链安装 Highly flexible PUR	797	793
3	电缆长度 Cable length		
	1.5m	0150	
	3.0m	0300	
	5.0m	0500	
	7.5m	0750	
	10.0m	1000	
	技术数据 Technical data		
	工作电压 Supply voltage	30 V AC/DC	
	防护等级 Protection	插好并拧紧后 When plugged and screwed down IP65 & IP67 (EN60529)	
	温度范围 Temperature range	-25...+85°C , 取决于电缆质量	
	订货号 Part No.		
	可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1		
		1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type
			3 电缆长度 Cable length
	备注 Notes	电缆参数 Cable parameter: 1.0.7 配件页面 Accessories on page: 1.3.28 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm	

工业以太网技术 ETHERNET-TECHNOLOGY

EtherNet/IP
performance tested

Ethernet 100M

CAT.5e

单端预铸线束

With open ended wires

屏蔽 Shielded

插针 Male M12

直出 Straight



1	型号 Form	No.	944873
	极数 Suppression	4-pole	
	电路图 Circuit diagram	<p>黄 YE(TD+) 白 WH(RD+) 白绿 WH/GN(RD+) 橙 OG(TD-) 橙 OG(TD-) 蓝 BU(RD-) 绿 GN(RD-) 屏蔽 Shield 屏蔽 Shield</p>	
	针脚排序 Contact layout	<p>插针 Male</p>	
2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color	
	CAT.5e 2x2x26AWG 7	绿 GN	蓝 BU
	移动安装 Flexible installation PVC	795	791
	拖链安装 Highly flexible PUR	797	793
3	电缆长度 Cable length		
	1.5m	0150	
	3.0m	0300	
	5.0m	0500	
	7.5m	0750	
	10.0m	1000	
	订货号 Part No.		
	可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1	<p>— — — — — — — — — — — — — — —</p>	
		1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type
			3 电缆长度 Cable length
	备注 Notes		
		<p>电缆参数 Cable parameter: 1.0.7 配件及技术页面 Accessories and technical page: 1.3.29 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm</p>	