

现场总线连接器 PLUG CONNECTORS FOR FIELDBUS TECHNOLOGY

CC-Link
M12 单端预铸线束
With open ended wires M12
屏蔽 A-Coded
Shielded, A-coded

插针 Male
直出 Straight



插针 Male
90°



1	型号 Form	No.	947011	947311
	极数 Suppression		4-pole	4-pole
	电路图 Circuit diagram			
	针脚排序 Contact layout		<p>插针 Male</p>	
2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color		
	芯线 Wire 3x0.5mm ²		红 RD	
	PVC 固定安装 Fixed installation		760	
3	电缆长度 Cable length			
	1.5m	0150		
	3.0m	0300		
	5.0m	0500		
	7.5m	0750		
	10.0m	1000		
	订货号 Part No.			
	可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1			
		1	2	3
		型号 Form	电缆类型 Cable type	电缆长度 Cable length
备注 Notes				
	电缆参数 Cable parameter: 1.0.7 配件页面 Accessories on page: 1.3.3 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm			

CC-Link
M12 单端预铸线束
With open ended wires M12
屏蔽 A-Coded
Shielded, A-coded

插孔 Female
直出 Straight



插孔 Female
90°



1	型号 Form	No.	947021	947321			
	极数 Suppression		4-pole	4-pole			
	电路图 Circuit diagram						
	针脚排序 Contact layout						
2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color					
	芯线 Wire 3x0.5mm ²		红 RD				
	PVC 固定安装 Fixed installation		760				
3	电缆长度 Cable length						
	1.5m		0150				
	3.0m		0300				
	5.0m		0500				
	7.5m		0750				
	10.0m		1000				
	订货号 Part No.						
	可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1						
		1	型号 Form	2	电缆类型 Cable type	3	电缆长度 Cable length
	备注 Notes		电缆参数 Cable parameter: 1.0.7 配件及技术页面 Accessories and technical page: 1.3.33 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm				