




名称 Identification	公制 Metric	适配软管外径 Outer Ø	内径 (d) Interior	型号 Type	订货号 Part No.	包装规格 PU
包塑金属软管 Protective cable conduit metal   PVC 镀锌钢带 Cold strip, zinc plated 防护等级 Protection degree: IP68 工作温度 Temperature range: -25°C to +80°C 结构: 内层镀锌钢带 (可选不锈钢) 外部为 PVC (可选 TPU) Structure: cold strip/zinc plated, sheath PVC or TPU 应用范围: 电力、化工、冶金、机械等行业 Application range: Electric power, chemical industry, metallurgy, machinery and other industries	Ø10	14.5	10	JGB-10	63010210	100 m
	Ø12	16.8	12.5	JGB-12	63012212	100 m
	Ø15	20.2	15.5	JGB-15	63015215	100 m
	Ø20	25	20	JGB-20	63020220	50 m
	Ø25	30.7	25	JGB-25	63025225	50 m
	Ø32	38.6	32	JGB-32	63032232	25 m
	Ø38	44.6	38	JGB-38	63038238	25 m
	Ø51	60	51	JGB-51	63051251	20 m
	Ø64	73.5	64	JGB-64	63064264	20 m
	Ø75	83.5	75	JGB-75	63075275	20 m
平包金属软管 Flat metal hose   PVC 镀锌钢带 防护等级 Protection degree: IP68 工作温度 Temperature range: -25°C to +80°C 结构: 内层镀锌钢带 (可选不锈钢) 外部为 PVC (可选 TPU) 外表平滑 应用范围: 电力、化工等重型设备	Ø10	15	10	JGPB-10	63010110	100 m
	Ø12	17.5	12.5	JGPB-12	63012112	100 m
	Ø15	21.2	15.5	JGPB-15	63015115	100 m
	Ø20	26	20	JGPB-20	63020120	50 m
	Ø25	31.5	25	JGPB-25	63025125	50 m
	Ø32	38.5	32	JGPB-32	63032132	25 m
	Ø38	45	38	JGPB-38	63038138	25 m
	Ø51	58.6	51	JGPB-51	63051151	20 m
	Ø64	72.5	64	JGPB-64	63064164	20 m
	Ø75	83.5	75	JGPB-75	63075175	20 m
编织金属软管 - 常规 (PVC 包塑镀锌钢带)   不锈钢丝 PVC 镀锌钢带 防护等级 Protection degree: IP68 工作温度 Temperature range: -25°C to +105°C, 短时间达 120°C 结构: 内层 PVC 包塑镀锌钢带 (可选不锈钢带), 外层不锈钢丝编织网 (可选镀锌钢丝或镀锡钢丝) 性能: 增强软管耐磨, 耐热, 拉力等优点 应用范围: 高温环境, 加工焊接场所, 有机械加工热切屑的场所	Ø10	15.5	10	JGDZ-10	63010310	100 m
	Ø12	17.5	12.5	JGDZ-12	63012312	100 m
	Ø15	21.5	15.5	JGDZ-15	63015315	100 m
	Ø20	26.8	20	JGDZ-20	63020320	50 m
	Ø25	33.5	25	JGDZ-25	63025325	50 m
	Ø32	42	32	JGDZ-32	63032332	25 m
	Ø38	48.2	38	JGDZ-38	63038338	25 m
	Ø51	61.3	51	JGDZ-51	6 051351	20 m
	Ø64	72.5	64	JGDZ-64	63064364	20 m