

电缆旋紧件及各类电缆附件 CABLE GLANDS AND ACCESSORIES

名称 Identification	覆盖率 Cover according	扩张范围 Ø (mm)	型号 Type	订货号 Part No.	包装规格 PU
<p>可扩充编织网管 expandable braided sleeving in Polyester-Terephthalate</p>  <p>材料 Material: PET 覆盖率 Coverage: $\geq 70\%$ 工作温度 Temperature range: -50 to +130°C 熔点 Melting point: +260°C 阻燃性 Flame class: 具有自行熄灭功能 (V2 UL94) 说明 Instructions: V2 UL94 DIN 5510 S4/SR2/ST2 NF F16-101 / F16-102 I2F2 不含卤素</p> <p>使用说明 Directions for use: 编织网管一般按 1:2 的比例使用, 现已发展为铁路行业。</p>	89%	3 ... 8	PET 4	63400410	100 m
	84%	4 ... 10	PET 5	63400510	100 m
	81%	6 ... 12	PET 6	63400610	100 m
	80%	8 ... 16	PET 8	63400810	100 m
	78%	10 ... 20	PET 10	63401010	100 m
	77%	12 ... 24	PET 12	63401210	50 m
	76%	15 ... 27	PET 15	63401510	50 m
	70%	19 ... 32	PET 20	63402010	25 m
	74%	24 ... 38	PET 25	63402510	25 m
	77%	28 ... 47	PET 30	63403010	25 m
	74%	40 ... 63	PET 40	63404010	25 m