

HM-PA2 气动模块 PNEUMATIC MODULAR

气动模块 Pneumatic module

	型号 Type	订货号 Part No.	尺寸图 Drawing (mm)
适用 6.0 mm 气嘴 (气嘴请单独订购 Order contacts separately) 	HM-PA2	5140024501	

气嘴 Pneumatic contacts

适用于软管内径 For tube internal diameter Ø6.0mm

	描述	ID (mm)	型号 Type	订货号 Part No.	尺寸图 Drawing (mm)
	无锁止 Without shut off	Ø6.0	PENU-PA2-6.0M	5140006174	M 
	无锁止 Without shut off	Ø6.0	PENU-PA2-6.0F	5140006274	F 
	带锁止 With shut off	Ø6.0	PENU-PA2-6.0FW	5140006279	

接 插 体

技术参数 Technical characteristics

1 插芯 Inserts

接插件针数 Inserts Number of contacts	2
材料 Material	聚碳酸酯 Polycarbonate
工作温度范围 Limiting temperatures	-40°C ...+80°C
依据 UL94 阻燃等级 Flammability	V0
可拔插次数 Mating cycles	≥ 500

2 插针 Contacts

材料 Material	聚甲醛 Delrin acetal
颜色 Colour	黑色 Black
软管连接 Tube termination	
- 内径 Internal diameter (ID)	6.0mm / 1/4"
工作压力 Working pressure	最大 up to 8 bar / 116 psi
密封圈 Sealing	
- 材料 Material	丁腈橡胶 Buna-N
闭锁阀 Shut off valve	
- 材料 Material	聚丙烯 Polypropylen

HM-PA3 气动模块 PNEUMATIC MODULAR







气动模块 Pneumatic module

	型号 Type	订货号 Part No.	尺寸图 Drawing (mm)
适用 1.6 ; 3.0 ; 4.0 mm 气嘴 (气嘴请单独订购 Order contacts separately) 	HM-PA3	5140034501	

气嘴 Pneumatic contacts

适用于软管内径 For tube internal diameter \varnothing 1.6-4.0mm

接插体

	描述 describe	ID (mm)	型号 Type	订货号 Part No.	尺寸图 Drawing (mm)
	无锁止 Without shut off	\varnothing 1.6	PENU-PA3-1.6M	5140006151	 M
		\varnothing 3.0	PENU-PA3-3.0M	5140006152	
		\varnothing 4.0	PENU-PA3-4.0M	5140006153	
	无锁止 Without shut off	\varnothing 1.6	PENU-PA3-1.6F	5140006251	 F
		\varnothing 3.0	PENU-PA3-3.0F	5140006252	
		\varnothing 4.0	PENU-PA3-4.0F	5140006253	
	带锁止 With shut off	\varnothing 1.6	PENU-PA3-1.6FW	5140006256	
		\varnothing 3.0	PENU-PA3-3.0FW	5140006257	
		\varnothing 4.0	PENU-PA3-4.0FW	5140006258	

技术参数 Technical characteristics

1 插芯 Inserts

接插件针数 Inserts Number of contacts	3
材料 Material	聚碳酸酯 Polycarbonate
工作温度范围 Limiting temperatures	-40°C ... +80°C
依据 UL94 阻燃等级 Flammability	V0
可接插次数 Mating cycles	\geq 500

2 插针 Contacts

材料 Material	聚甲醛 Delrin acetal
颜色 Colour	黑色 Black
软管连接 Tube termination	
- 内径 Internal diameter (ID)	1.6mm / 1/16"
	3.0mm
	4.0mm / 1/8"
工作压力 Working pressure	最大 up to 8 bar / 116 psi
密封圈 Sealing	
- 材料 Material	丁晴橡胶 Buna-N
闭锁阀 Shut off valve	
- 材料 Material	聚丙烯 Polypropylen