

M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

单端预铸线束
With open ended wires

插针 Male
直出 Straight



1	型号 Form No.	919001	927001
	食品和饮料 FOOD & BEVERAGE	919001F	927021F
	极数 Suppression	12-pole	17-pole
	电路图 Circuit diagram		
	针脚排序 Contact layout		
2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color	
	芯线直径 Wire 0.25mm ²	灰 GY	黑 BK
	PUR 高柔性 Highly flexible	301	
	芯线直径 Wire 0.14mm ²		黑 BK
PVC		702	742
PUR 高柔性 Highly flexible		705	745
3	电缆长度 Cable length		
	1.5m	0150	
	3.0m	0300	
	5.0m	0500	
	7.5m	0750	
	10.0m	1000	
技术参数 Technical data			
工作电压 Supply voltage	max. 30 V AC/DC		
防护等级 Protection	IP65- 插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When plugged and screwed down		
温度范围 Temperature range	-25...+85°C		
订货号 Part No.			
可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1			
	1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type	3 电缆长度 Cable length
备注 Notes			
电缆参数 Cable parameter: 1.0.7 配件及技术页面 Accessories and technical page: 1.2.46 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm			

M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

单端预铸线束
With open ended wires

插针 Male
90°



1	型号 Form No.	912081	912101	912121	917021				
	食品和饮料 FOOD & BEVERAGE	912081F	912101F	912121F	917021F				
	极数 Suppression	3-pole	4-pole	5-pole	8-pole				
	电路图 Circuit diagram								
	针脚排序 Contact layout								
2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color							
	芯线直径 Wire 0.34mm ²	黄 YE	灰 GY	黑 BK	黄 YE	灰 GY	黑 BK	黄 YE	灰 GY
PVC	013	213	613	014	214	614	015	215	615
PUR	023	223	623	024	224	624	025	225	625
PUR 高柔性 Highly flexible	033	233	633	034	234	634	035	235	635
抗扭、防飞溅 Torsion, welding spark resistant	153 053		653	154 054		654	155 055		655
芯线直径 Wire 0.25mm ²									灰 GY
PVC									292
PUR									295
3	电缆长度 Cable length								
	1.5m	0150							
3.0m	0300								
5.0m	0500								
7.5m	0750								
10.0m	1000								
订货号 Part No.									
可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1									
	1	型号 Form	2	电缆类型 Cable type	3	电缆长度 Cable length			
备注 Notes	电缆参数 Cable parameter: 1.0.7 配件页面 Accessories on page: 1.2.46 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm								

M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

单端预铸线束
With open ended wires

插针 Male
90°



1	型号 Form No.	919021	927021
	食品和饮料 FOOD & BEVERAGE	919021F	927021F
	极数 Suppression	12-pole	17-pole
	电路图 Circuit diagram		
	针脚排序 Contact layout		
	2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color
	芯线直径 Wire 0.25mm ²	灰 GY	黑 BK
	PUR 高柔性 Highly flexible	301	
	芯线直径 Wire 0.14mm ²		黑 BK
	PVC		702
	PUR 高柔性 Highly flexible		705
			742
			745
3	电缆长度 Cable length		
	1.5m	0150	
	3.0m	0300	
	5.0m	0500	
	7.5m	0750	
	10.0m	1000	
	技术参数 Technical data		
	工作电压 Supply voltage	max. 30 V AC/DC	
	防护等级 Protection	IP65- 插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When plugged and screwed down	
	温度范围 Temperature range	-25...+85°C	
	订货号 Part No.		
	可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1		
		1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type
			3 电缆长度 Cable length
	备注 Notes		
		电缆参数 Cable parameter: 1.0.7 配件及技术页面 Accessories and technical page: 1.2.46 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm	