










M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

单端预铸线束
With open ended wires

插孔 Female
直出 Straight



1	型号 Form No.	912181	912221	912241	917041							
	食品和饮料 FOOD & BEVERAGE	912181F	912221F	912241F	917041F							
	极数 Suppression	3-pole	4-pole	5-pole	8-pole							
	电路图 Circuit diagram											
	针脚排序 Contact layout											
2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color										
	芯线直径 Wire 0.34mm ²	黄 YE	灰 GY	黑 BK	黄 YE	灰 GY	黑 BK	黄 YE	灰 GY	黑 BK		
PVC	013	213	613	014	214	614	015	215	615			
PUR	023	223	623	024	224	624	025	225	625			
PUR 高柔性 Highly flexible	033	233	633	034	234	634	035	235	635			
抗扭、防飞溅 Torsion, welding spark resistant	153 053		653	154 054		654	155 055		655			
低烟无卤 Low-smoke cable			6131			6141						
芯线直径 Wire 0.25mm ²									灰 GY			
PVC									292			
PUR									295			
3	电缆长度 Cable length											
	1.5m	0150										
3.0m	0300											
5.0m	0500											
7.5m	0750											
10.0m	1000											
订货号 Part No.												
可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1												
		1	型号 Form			2	电缆类型 Cable type			3	电缆长度 Cable length	
备注 Notes		电缆参数 Cable parameter: 1.0.7 配件页面 Accessories on page: 1.2.46 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm										

M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

单端预铸线束
With open ended wires

插孔 Female
直出 Straight



1	型号 Form No.	919041	927041
	食品和饮料 FOOD & BEVERAGE	919041F	927061F
	极数 Suppression	12-pole	17-pole
	电路图 Circuit diagram		
	引脚排序 Contact layout		
	2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color
	芯线直径 Wire 0.25mm ²	灰 GY	黑 BK
	PUR 高柔性 Highly flexible	301	黑 BK
	芯线直径 Wire 0.14mm ²		
	PVC		702
	PUR 高柔性 Highly flexible		705
			742
			745
3	电缆长度 Cable length		
	1.5m	0150	
	3.0m	0300	
	5.0m	0500	
	7.5m	0750	
	10.0m	1000	
	技术参数 Technical data		
	工作电压 Supply voltage	max. 30 V AC/DC	
	防护等级 Protection	IP65- 插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When plugged and screwed down	
	温度范围 Temperature range	-25...+85°C	
	订货号 Part No.		
	可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1		
		1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type
			3 电缆长度 Cable length
	备注 Notes		
		电缆参数 Cable parameter: 1.0.7 配件及技术页面 Accessories and technical page: 1.2.46 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm	

M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

单端预铸线束
With open ended wires

插孔 Female
90°



1	型号 Form No.	912321	912341	912361	917061					
	食品和饮料 FOOD & BEVERAGE	912321F	912341F	912361F	917061F					
	极数 Suppression	3-pole	4-pole	5-pole	8-pole					
	电路图 Circuit diagram									
	针脚排序 Contact layout									
2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color								
	芯线直径 Wire 0.34mm ²	黄 YE	灰 GY	黑 BK	黄 YE	灰 GY	黑 BK	黄 YE	灰 GY	黑 BK
	PVC	013	213	613	014	214	614	015	215	615
	PUR	023	223	623	024	224	624	025	225	625
	PUR 高柔性 Highly flexible	033	233	633	034	234	634	035	235	635
	抗扭、防飞溅 Torsion, welding spark resistant	153 053		653	154 054		654	155 055		655
	低烟无卤 Low-smoke cable			6131			6141			
	芯线直径 Wire 0.25mm ²									灰 GY
	PVC									292
	PUR									295
3	电缆长度 Cable length									
	1.5m	0150								
	3.0m	0300								
	5.0m	0500								
	7.5m	0750								
	10.0m	1000								
	订货号 Part No.									
	可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1									
		1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type	3 电缆长度 Cable length						
	备注 Notes	电缆参数 Cable parameter: 1.0.7 配件页面 Accessories on page: 1.2.46 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm								

