

M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

单端预铸线束
With open ended wires
带 LED
With LED

插孔 Female
直出 Straight



插孔 Female
90°



1	型号 Form No.	912261	912281	912381	912401								
	食品和饮料 FOOD & BEVERAGE	912261F	912281F	912381F	912401F								
	极数 Suppression	3-pole带2xLED(PNP) 3-pole with 2 x LED (PNP)	4-pole带2xLED(PNP) 4-pole with 2 x LED (PNP)	3-pole带2xLED(PNP) 3-pole with 2 x LED (PNP)	4-pole带2xLED(PNP) 4-pole with 2 x LED (PNP)								
	电路图 Circuit diagram												
	针脚排序 Contact layout												
2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color											
	芯线直径 Wire 0.34mm ²	黄 YE	灰 GY	黑 BK	黄 YE	灰 GY	黑 BK	黄 YE	灰 GY	黑 BK	黄 YE	灰 GY	黑 BK
	PVC	013	213	613	013	213	613	013	213	613	013	213	613
	PUR	023	223	623	023	223	623	023	223	623	023	223	623
	PUR 高柔性 Highly flexible	033	233	633	033	233	633	033	233	633	033	233	633
	抗扭、防飞溅 Torsion, welding spark resistant	153 053		653	153 053		653	153 053		653	153 053		653
3	电缆长度 Cable length												
	1.5m	0150											
	3.0m	0300											
	5.0m	0500											
	7.5m	0750											
	10.0m	1000											
	订货号 Part No.												
	可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px dashed black; width: 150px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px dashed black; width: 150px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px dashed black; width: 150px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px dashed black; width: 150px; height: 20px;"></div> </div>											
		1	2	3									
		型号 Form			电缆类型 Cable type			电缆长度 Cable length					
	备注 Notes												
		电缆参数 Cable parameter: 1.0.7 配件页面 Accessories on page: 1.2.46 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm											

M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

单端预铸线束
With open ended wires

带 LED
With LED

插孔 Female
90°



1	型号 Form No.	912421	912441
	食品和饮料 FOOD & BEVERAGE	912421F	912441F
	极数 Suppression	4-pole带3xLED(PNP) 4-pole with 3 x LED (PNP)	5-pole带3xLED(PNP) 5-pole with 3 x LED (PNP)
	电路图 Circuit diagram		
	针脚排序 Contact layout		
	2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color
	芯线直径 Wire 0.34mm ²	黄 YE 橙 OG 灰 GY 黑 BK	黄 YE 橙 OG 灰 GY 黑 BK
	PVC	014 214 614	015 215 615
	PUR	024 224 624	025 225 625
	PUR 高柔性 Highly flexible	034 234 634	035 235 635
	抗扭、防飞溅 Torsion, welding spark resistant	154 054 654	155 055 655
3	电缆长度 Cable length		
	1.5m	0150	
	3.0m	0300	
	5.0m	0500	
	7.5m	0750	
	10.0m	1000	
订货号 Part No.			
可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1			
	1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type	3 电缆长度 Cable length
备注 Notes	电缆参数 Cable parameter: 1.0.7 配件及技术页面 Accessories and technical page: 1.2.46 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm		