










M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

单端预铸线束
With open ended wires
屏蔽
Shielded

插针 Male
直出 Straight



1	型号 Form No.	913061	913081	913101	917081
	食品和饮料 FOOD & BEVERAGE	913061F	913081F	913101F	917081F
	极数 Suppression	3-pole	4-pole	5-pole	8-pole
	电路图 Circuit diagram				
	针脚排序 Contact layout				
2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color			
	芯线直径 Wire 0.34mm ²	灰 GY	灰 GY	灰 GY	
	PVC	317	330	348	
	PUR	318	331	349	
	芯线直径 Wire 0.25mm ²				黑 BK 灰 GY
	PVC				294
	PUR				297
3	电缆长度 Cable length				
	1.5m	0150			
	3.0m	0300			
	5.0m	0500			
	7.5m	0750			
	10.0m	1000			
	订货号 Part No.				
	可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1				
		1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type	3 电缆长度 Cable length	
	备注 Notes	电缆参数 Cable parameter: 1.0.7 配件页面 Accessories on page: 1.2.46 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm			

M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

单端预铸线束
With open ended wires
屏蔽
Shielded

插孔 Male
直出 Straight



1	型号 Form No.	919301	927301
	食品和饮料 FOOD & BEVERAGE	919301F	927301F
	极数 Suppression	12-pole	17-pole
	电路图 Circuit diagram		
	针脚排序 Contact layout		
2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color	
	芯线直径 Wire 0.14mm ²	黑 BK	黑 BK
	PVC	703	743
	PUR 高柔性 Highly flexible	706	746
3	电缆长度 Cable length		
	1.5m	0150	
	3.0m	0300	
	5.0m	0500	
	7.5m	0750	
	10.0m	1000	
	技术参数 Technical data		
	工作电压 Supply voltage	max. 30 V AC/DC	
	防护等级 Protection	IP65- 插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When plugged and screwed down	
	温度范围 Temperature range	-25...+85℃	
	订货号 Part No.		
	可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1		
		1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type
			3 电缆长度 Cable length
	备注 Notes		
		电缆参数 Cable parameter: 1.0.7 配件及技术页面 Accessories and technical page: 1.2.46 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm	

M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

单端预铸线束
With open ended wires
屏蔽
Shielded

插针 Male
90°



1	型号 Form No.	913121	913141	913161	917101
	食品和饮料 FOOD & BEVERAGE	913121F	913141F	913161F	917101F
	极数 Suppression	3-pole	4-pole	5-pole	8-pole
	电路图 Circuit diagram				
	针脚排序 Contact layout				
2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color			
	芯线直径 Wire 0.34mm ²	灰 GY	灰 GY	灰 GY	
	PVC	317	330	348	
	PUR	318	331	349	
	芯线直径 Wire 0.25mm ²				黑 BK 灰 GY
	PVC				294
	PUR				297
3	电缆长度 Cable length	1.5m 0150	3.0m 0300	5.0m 0500	7.5m 0750
		10.0m 1000			
	订货号 Part No.	-----			
	可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1	-----			
		1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type	3 电缆长度 Cable length	
	备注 Notes	电缆参数 Cable parameter: 1.0.7 配件页面 Accessories on page: 1.2.46 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm			

M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

单端预铸线束
With open ended wires

屏蔽
Shielded

插针 Male
90°



1	型号 Form No.	919321	927321
	食品和饮料 FOOD & BEVERAGE	919321F	927321F
	极数 Suppression	12-pole	17-pole
	电路图 Circuit diagram		
	针脚排序 Contact layout		
2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color	
	芯线直径 Wire 0.14mm ²	黑 BK	黑 BK
	PVC	703	743
	PUR 高柔性 Highly flexible	706	746
3	电缆长度 Cable length		
	1.5m	0150	
	3.0m	0300	
	5.0m	0500	
	7.5m	0750	
	10.0m	1000	
	技术参数 Technical data		
	工作电压 Supply voltage	max. 30 V AC/DC	
	防护等级 Protection	IP65- 插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When plugged and screwed down	
	温度范围 Temperature range	-25...+85℃	
	订货号 Part No.		
	可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1		
		1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type
			3 电缆长度 Cable length
	备注 Notes		
		电缆参数 Cable parameter: 1.0.7 配件及技术页面 Accessories and technical page: 1.2.46 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm	