

# M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

单端预铸线束  
With open ended wires  
屏蔽  
Shielded

插孔 Female  
直出 Straight



1	型号 Form No.	913181	913201	913221	917121
	食品和饮料 FOOD & BEVERAGE	913181F	913201F	913221F	917121F
	极数 Suppression	3-pole	4-pole	5-pole	8-pole
	电路图 Circuit diagram				
	针脚排序 Contact layout				
2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color			
	芯线直径 Wire 0.34mm <sup>2</sup>	灰 GY	灰 GY	灰 /GY	
	PVC	317	330	348	
	PUR	318	331	349	
	芯线直径 Wire 0.25mm <sup>2</sup>				黑 BK 灰 GY
	PVC				294
	PUR				297
3	电缆长度 Cable length	1.5m 0150	3.0m 0300	5.0m 0500	7.5m 0750
		10.0m 1000			
	订货号 Part No.				
	可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1				
		1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type	3 电缆长度 Cable length	
	备注 Notes	电缆参数 Cable parameter: 1.0.7      配件页面 Accessories on page: 1.2.46 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm			

# M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

单端预铸线束  
With open ended wires  
屏蔽  
Shielded

插孔 Female  
直出 Straight



<b>1</b>	<b>型号 Form No.</b>	<b>919341</b>	<b>927341</b>
	食品和饮料 FOOD & BEVERAGE	919341F	927341F
	<b>极数</b> Suppression	12-pole	17-pole
	<b>电路图</b> Circuit diagram		
	<b>针脚排序</b> Contact layout	<p>插孔 Female</p>	<p>插孔 Female</p>
<b>2</b>	<b>电缆类型 Cable type</b>	<b>护套颜色 Jacket color</b>	
	芯线直径 Wire 0.14mm <sup>2</sup>	黑 BK	黑 BK
	PVC	703	743
	PUR 高柔性 Highly flexible	706	746
<b>3</b>	<b>电缆长度 Cable length</b>		
	1.5m	0150	
	3.0m	0300	
	5.0m	0500	
	7.5m	0750	
	10.0m	1000	
	<b>技术参数 Technical data</b>		
	工作电压 Supply voltage	max. 30 V AC/DC	
	防护等级 Protection	IP65- 插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When plugged and screwed down	
	温度范围 Temperature range	-25...+85℃	
	<b>订货号 Part No.</b>		
	可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1		
		<b>1</b> 型号 Form	<b>2</b> 电缆类型 Cable type
			<b>3</b> 电缆长度 Cable length
	<b>备注 Notes</b>		
		电缆参数 Cable parameter: 1.0.7 配件及技术页面 Accessories and technical page: 1.2.46 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm	

# M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

单端预铸线束  
With open ended wires  
屏蔽  
Shielded

插孔 Female  
90°



1	型号 Form No.	913241	913261	913281	917141
	食品和饮料 FOOD & BEVERAGE	913241F	913261F	913281F	917141F
	极数 Suppression	3-pole	4-pole	5-pole	8-pole
	电路图 Circuit diagram				
	引脚排序 Contact layout				
2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color			
	芯线直径 Wire 0.34mm <sup>2</sup>	灰 GY	灰 GY	灰 GY	
	PVC	317	330	348	
	PUR	318	331	349	
	芯线直径 Wire 0.25mm <sup>2</sup>				黑 BK 灰 GY
	PVC				294
	PUR				297
3	电缆长度 Cable length	1.5m 0150	3.0m 0300	5.0m 0500	7.5m 0750
		10.0m 1000			
	订货号 Part No.				
	可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1				
		1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type	3 电缆长度 Cable length	
	备注 Notes	电缆参数 Cable parameter: 1.0.7      配件页面 Accessories on page: 1.2.46 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm			

# M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

单端预铸线束  
With open ended wires

屏蔽  
Shielded

插孔 Female  
90°



<b>1</b>	<b>型号 Form No.</b>	<b>919361</b>	<b>927361</b>
	食品和饮料 FOOD & BEVERAGE	919361F	927361F
	<b>极数 Suppression</b>	12-pole	17-pole
	<b>电路图 Circuit diagram</b>		
	<b>针脚排序 Contact layout</b>	<p>插孔 Female</p>	<p>插孔 Female</p>
<b>2</b>	<b>电缆类型 Cable type</b>	<b>护套颜色 Jacket color</b>	
	芯线直径 Wire 0.14mm <sup>2</sup>	黑 BK	黑 BK
	PVC	703	743
	PUR 高柔性 Highly flexible	706	746
<b>3</b>	<b>电缆长度 Cable length</b>		
	1.5m	0150	
	3.0m	0300	
	5.0m	0500	
	7.5m	0750	
	10.0m	1000	
	<b>技术参数 Technical data</b>		
	工作电压 Supply voltage	max. 30 V AC/DC	
	防护等级 Protection	IP65- 插孔插针配合拧紧 (EN 60529) When plugged and screwed down	
	温度范围 Temperature range	-25...+85°C	
	<b>订货号 Part No.</b>		
	可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1		
		<b>1</b> 型号 Form	<b>2</b> 电缆类型 Cable type
			<b>3</b> 电缆长度 Cable length
	<b>备注 Notes</b>		
		电缆参数 Cable parameter: 1.0.7 配件及技术页面 Accessories and technical page: 1.2.46 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm	