

M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR



双端预铸线束
Connection cable
-M12-M12

插针 Male
直出 Straight

插孔 Female
直出 Straight



1	型号 Form No.	940001	940021	940041	948001					
	食品和饮料 FOOD & BEVERAGE	940001F	940021F	940041F	948001F					
	极数 Suppression	3-pole	4-pole	5-pole	8-pole					
	电路图 Circuit diagram									
	针脚排序 Contact layout									
2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color								
	芯线直径 Wire 0.34mm ²	黄 YE	灰 GY	黑 BK	黄 YE	灰 GY	黑 BK	黄 YE	灰 GY	黑 BK
	PVC	013	213	613	014	214	614	015	215	615
	PUR	023	223	623	024	224	624	025	225	625
	PUR 高柔性 Highly flexible	033	233	633	034	234	634	035	235	635
	抗扭、防飞溅 Torsion, welding spark resistant	153 053		653	154 054		654	155 055		655
	芯线直径 Wire 0.25mm ²									灰 GY
	PVC									292
	PUR									295
3	电缆长度 Cable length									
	1.5m	0150								
	3.0m	0300								
	5.0m	0500								
	7.5m	0750								
	10.0m	1000								
	订货号 Part No.									
	可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1									
		1	型号 Form	2	电缆类型 Cable type	3	电缆长度 Cable length			
	备注 Notes									
		电缆参数 Cable parameter: 1.0.7 配件页面 Accessories on page: 1.2.46 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm								

M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

双端预铸线束
Connection cable
-M12-M12

插针 Male
直出 Straight

插孔 Female
90°



1	型号 Form No.	940101	940121	940141						
	食品和饮料 FOOD & BEVERAGE	940101F	940121F	940141F						
	极数 Suppression	3-pole	4-pole	5-pole						
	电路图 Circuit diagram									
	针脚排序 Contact layout									
2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color								
	芯线直径 Wire 0.34mm ²	黄 YE	灰 GY	黑 BK	黄 YE	灰 GY	黑 BK	黄 YE	灰 GY	黑 BK
	PVC	013	213	613	014	214	614	015	215	615
	PUR	023	223	623	024	224	624	025	225	625
	PUR 高柔性 Highly flexible	033	233	633	034	234	634	035	235	635
	抗扭、防飞溅 Torsion, welding spark resistant	153 053		653	154 054		654	155 055		655
3	电缆长度 Cable length									
	0.3m	0030								
	0.6m	0060								
	1.0m	0100								
	1.5m	0150								
	2.0m	0200								
	订货号 Part No.									
	可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1									
		1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type	3 电缆长度 Cable length						
	备注 Notes									
		电缆参数 Cable parameter: 1.0.7 配件及技术页面 Accessories and technical page: 1.2.46 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm								

M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

双端预铸线束
Connection cable
-M12-M12

插针 Male
90°

插孔 Female
直出 Straight



1	型号 Form No.	940171	940201	940221						
	食品和饮料 FOOD & BEVERAGE	940171F	940201F	940221F						
	极数 Suppression	3-pole	4-pole	5-pole						
	电路图 Circuit diagram									
	引脚排序 Contact layout									
2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color								
	芯线直径 Wire 0.34mm ²	黄 YE	灰 GY	黑 BK	黄 YE	灰 GY	黑 BK	黄 YE	灰 GY	黑 BK
PVC	013	213	613	014	214	614	015	215	615	
PUR	023	223	623	024	224	624	025	225	625	
PUR 高柔性 Highly flexible	033	233	633	034	234	634	035	235	635	
抗扭、防飞溅 Torsion, welding spark resistant	153 053		653	154 054		654	155 055		655	
3	电缆长度 Cable length									
	0.3m	0030								
0.6m	0060									
1.0m	0100									
1.5m	0150									
2.0m	0200									
订货号 Part No.										
可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1										
		1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type			3 电缆长度 Cable length				
备注 Notes		电缆参数 Cable parameter: 1.0.7 配件页面 Accessories on page: 1.2.46 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm								

M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

双端预铸线束
Connection cable
-M12-M12

插针 Male
90°

插孔 Female
90°



1	型号 Form No.	940172	940202	940222						
	食品和饮料 FOOD & BEVERAGE	940172F	940202F	940222F						
	极数 Suppression	3-pole	4-pole	5-pole						
	电路图 Circuit diagram									
	针脚排序 Contact layout									
2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color								
	芯线直径 Wire 0.34mm ²	黄 YE	灰 GY	黑 BK	黄 YE	灰 GY	黑 BK	黄 YE	灰 GY	黑 BK
	PVC	013	213	613	014	214	614	015	215	615
	PUR	023	223	623	024	224	624	025	225	625
	PUR 高柔性 Highly flexible	033	233	633	034	234	634	035	235	635
	抗扭、防飞溅 Torsion, welding spark resistant	153 053		653	154 054		654	155 055		655
3	电缆长度 Cable length									
	0.3m	0030								
	0.6m	0060								
	1.0m	0100								
	1.5m	0150								
	2.0m	0200								
	订货号 Part No.									
	可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1									
		1 型号 Form	2 电缆类型 Cable type	3 电缆长度 Cable length						
	备注 Notes									

电缆参数 Cable parameter: 1.0.7 配件及技术页面 Accessories and technical page: 1.2.46
不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm