

# M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

双端预铸线束  
Connection cable

-M12-M8

插针 Male  
直出 Straight

插孔 Female  
90° with 带 LED



## 1 型号 Form No. 940641

食品和饮料 FOOD & BEVERAGE

940641F

极数


3-pole带2xLED(PNP)

Suppression

3-pole with 2 x LED (PNP)


电路图

Circuit diagram



针脚排序

Contact layout



## 2 电缆类型 Cable type 护套颜色 Jacket color

芯线直径 Wire 0.25mm<sup>2</sup>

黄 YE 橙 OG 灰 GY 黑 BK

PVC

010 210 610

PUR

020 220 620

PUR 高柔性 Highly flexible

030 230 630

抗扭、防飞溅

Torsion, welding spark resistant

150 050 650

## 3 电缆长度 Cable length

0.3m

0030

0.6m

0060

1.0m

0100

1.5m

0150

2.0m

0200

订货号 Part No.

可参考: 1.0.1  
Reference: 1.0.1

**1** 型号 Form **2** 电缆类型 Cable type **3** 电缆长度 Cable length

备注 Notes

电缆参数 Cable parameter: 1.0.7 配件及技术页面 Accessories and technical page: 1.2.46  
不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm

# M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

双端预铸线束  
Connection cable  
-M12-M12

插针 Male  
直出 Straight

插孔 Female  
90° with 带 LED



1	型号 Form No.	940321	940341	940361						
食品和饮料 FOOD & BEVERAGE	940321F	940341F	940361F							
极数 Suppression	3-pole 带2xLED ( PNP ) 3-pole with 2 x LED (PNP)	4-pole 带3xLED ( PNP ) 4-pole with 3 x LED (PNP)	5-pole 带3xLED ( PNP ) 5-pole with 3 x LED (PNP)							
电路图 Circuit diagram										
针脚排序 Contact layout										
2	电缆类型 Cable type	护套颜色 Jacket color								
	芯线直径 Wire 0.34mm <sup>2</sup>	黄 YE	灰 GY	黑 BK	黄 YE	灰 GY	黑 BK	黄 YE	灰 GY	黑 BK
	PVC	013	213	613	014	214	614	015	215	615
	PUR	023	223	623	024	224	624	025	225	625
	PUR 高柔性 Highly flexible	033	233	633	034	234	634	035	235	635
	抗扭、防飞溅 Torsion, welding spark resistant	153 053		653	154 054		654	155 055		655
3	电缆长度 Cable length									
	0.3m	0030								
	0.6m	0060								
	1.0m	0100								
	1.5m	0150								
	2.0m	0200								
	订货号 Part No.									
	可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1	-----								
		1 型号 Form		2 电缆类型 Cable type			3 电缆长度 Cable length			
	备注 Notes									
		电缆参数 Cable parameter: 1.0.7      配件页面 Accessories on page: 1.2.46 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm								

# M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

双端预铸线束  
Connection cable  
-M12-M12

插针 Male  
直出 Straight

插孔 Female  
90° with 带 LED



<b>1</b>	<b>型号 Form No.</b> 940381															
食品和饮料 FOOD & BEVERAGE	940381F															
极数 Suppression	3-pole 带2xLED ( PNP ) 3-pole with 2 x LED (PNP)															
电路图 Circuit diagram																
针脚排序 Contact layout																
<b>2</b>	<b>电缆类型 Cable type</b> <b>护套颜色 Jacket color</b>															
芯线直径 Wire 0.34mm <sup>2</sup>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">黄 YE</td> <td style="background-color: #cccccc;">灰 GY</td> <td style="background-color: #333333;">黑 BK</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">PVC 013</td> <td style="background-color: #cccccc;">213</td> <td style="background-color: #333333;">613</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">PUR 023</td> <td style="background-color: #cccccc;">223</td> <td style="background-color: #333333;">623</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">PUR 高柔性 Highly flexible 033</td> <td style="background-color: #cccccc;">233</td> <td style="background-color: #333333;">633</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">抗扭、防飞溅 Torsion, welding spark resistant</td> <td style="background-color: #ffff00;">153    053</td> <td style="background-color: #333333;">653</td> </tr> </table>	黄 YE	灰 GY	黑 BK	PVC 013	213	613	PUR 023	223	623	PUR 高柔性 Highly flexible 033	233	633	抗扭、防飞溅 Torsion, welding spark resistant	153    053	653
黄 YE	灰 GY	黑 BK														
PVC 013	213	613														
PUR 023	223	623														
PUR 高柔性 Highly flexible 033	233	633														
抗扭、防飞溅 Torsion, welding spark resistant	153    053	653														
<b>3</b>	<b>电缆长度 Cable length</b>															
0.3m	0030															
0.6m	0060															
1.0m	0100															
1.5m	0150															
2.0m	0200															
<b>订货号 Part No.</b>																
可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1	<div style="text-align: center; border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 20px;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold; color: red;">1</span> 型号 Form                          <span style="font-size: 2em; font-weight: bold; color: red;">2</span> 电缆类型 Cable type                          <span style="font-size: 2em; font-weight: bold; color: red;">3</span> 电缆长度 Cable length                 </div>															
备注 Notes																

电缆参数 Cable parameter: 1.0.7    配件及技术页面 Accessories and technical page: 1.2.46  
不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm