

# M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

双端预铸线束  
Connection cable  
-M12-2M12

插针 Male  
Y形直出 Distributor

插孔 Female  
直出 Straight



<b>1</b>	<b>型号 Form No.</b>	<b>940701</b>	<b>940721</b>				
	食品和饮料 FOOD & BEVERAGE	940701F	940721F				
	<b>极数 Suppression</b>	3-pole	4-pole				
	<b>电路图 Circuit diagram</b>						
	<b>针脚排序 Contact layout</b>						
<b>2</b>	<b>电缆类型 Cable type</b>	<b>护套颜色 Jacket color</b>					
	芯线直径 Wire 0.34mm <sup>2</sup>	黄 YE	灰 GY	黑 BK	黄 YE	灰 GY	黑 BK
	PVC	013	213	613	014	214	614
	PUR	023	223	623	024	224	624
	PUR 高柔性 Highly flexible	033	233	633	034	234	634
	抗扭、防飞溅 Torsion, welding spark resistant	153	053	653	154	054	654
<b>3</b>	<b>电缆长度 Cable length</b>						
	0.3m	0030					
	0.6m	0060					
	1.0m	0100					
	1.5m	0150					
	2.0m	0200					
	<b>订货号 Part No.</b>						
	可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1						
		<b>1</b> 型号 Form	<b>2</b> 电缆类型 Cable type	<b>3</b> 电缆长度 Cable length			
	<b>备注 Notes</b>	电缆参数 Cable parameter: 1.0.7      配件页面 Accessories on page: 1.2.46 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm					

# M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

双端预铸线束  
Connection cable  
-M12-2M12

插针 Male  
Y 形直出 Distributor

插孔 Female  
直出 Straight



1	型号 Form No.	941701			941721		
	食品和饮料 FOOD & BEVERAGE	941701F			941721F		
	极数 Suppression	3-pole			4-pole		
	电路图 Circuit diagram						
	针脚排序 Contact layout						
2	电缆类型 Cabel type	护套颜色 Jacket color					
	芯线直径 Wire 0.34mm <sup>2</sup>	黄 YE	灰 GY	黑 BK	黄 YE	灰 GY	黑 BK
	PVC	013	213	613	014	214	614
	PUR	023	223	623	024	224	624
	PUR 高柔性 Highly flexible	033	233	633	034	234	634
	抗扭、防飞溅 Torsion, welding spark resistant	153	053	653	154	054	654
3	电缆长度 Cabel length						
	0.3m	0030					
	0.6m	0060					
	1.0m	0100					
	1.5m	0150					
	2.0m	0200					
订货号 Part No.							
可参考: 1.1.1 Reference: 1.1.1							
		1	型号 Form	2	电缆类型 Cable type	3	电缆长度 Cable length
备注 Notes		电缆参数 Cable parameter: 1.0.7 配件及技术页面 Accessories and technical page: 1.2.46 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm					

# M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

双端预铸线束  
Connection cable  
-M12-2M12

插针 Male  
Y 形直出 Distributor

插孔 Female  
90°



<b>1</b>	<b>型号 Form No.</b>	<b>940741</b>	<b>940761</b>				
	食品和饮料 FOOD & BEVERAGE	940741F	940761F				
<b>极数</b> Suppression		3-pole	4-pole				
	<b>电路图</b> Circuit diagram						
<b>针脚排序</b> Contact layout							
	<b>2</b>	<b>电缆类型 Cable type</b>	<b>护套颜色 Jacket color</b>				
	芯线直径 Wire 0.34mm <sup>2</sup>	黄 YE	灰 GY	黑 BK	黄 YE	灰 GY	黑 BK
	PVC	013	213	613	014	214	614
	PUR	023	223	623	024	224	624
	PUR 高柔性 Highly flexible	033	233	633	034	234	634
	抗扭、防飞溅 Torsion, welding spark resistant	153 053		653	154 054		654
<b>3</b>	<b>电缆长度 Cable length</b>						
	0.3m	0030					
	0.6m	0060					
	1.0m	0100					
	1.5m	0150					
	2.0m	0200					
<b>订货号 Part No.</b>							
可参考: 1.0.1 Reference: 1.0.1							
	<b>1</b>	<b>型号 Form</b>	<b>2</b>	<b>电缆类型 Cable type</b>	<b>3</b>	<b>电缆长度 Cable length</b>	
<b>备注 Notes</b>	电缆参数 Cable parameter: 1.0.7    配件及技术页面 Accessories and technical page: 1.2.46 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm						

# M12 圆形连接器 ROUND PLUG CONNECTOR

双端预铸线束  
Connection cable  
-M12-2M12

插针 Male  
Y 形直出 Distributor

插孔 Female  
90°



1	型号 Form No.	941741			941761		
	食品和饮料 FOOD & BEVERAGE	941741F			941761F		
	极数 Suppression	3-pole			4-pole		
	电路图 Circuit diagram						
	针脚排序 Contact layout						
2	电缆类型 Cabel type	护套颜色 Jacket color					
	芯线直径 Wire 0.34mm <sup>2</sup>	黄 YE	灰 GY	黑 BK	黄 YE	灰 GY	黑 BK
PVC	013	213	613	014	214	614	
PUR	023	223	623	024	224	624	
PUR 高柔性 Highly flexible	033	233	633	034	234	634	
抗扭、防飞溅 Torsion, welding spark resistant	153	053	653	154	054	654	
3	电缆长度 Cabel length						
	0.3m	0030					
	0.6m	0060					
	1.0m	0100					
	1.5m	0150					
	2.0m	0200					
订货号 Part No.							
可参考: 1.1.1 Reference: 1.1.1							
		1 型号 Form		2 电缆类型 Cable type		3 电缆长度 Cable length	
备注 Notes		电缆参数 Cable parameter: 1.0.7 配件及技术页面 Accessories and technical page: 1.2.46 不同的电缆长度可根据实际需要, 在订货号的第三部分自行修改, 电缆长度单位: cm					